



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Slim Vierkant SQ210 18W 1530lm 120D  
- 865 Daglicht

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 233383                          |
| EAN              | 4058075079373                   |
| EOC FR           | 079373                          |
| Merk             | Ledvance                        |
| Fabrikantnaam    | DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20 |
| Garantie         | 3 jaar                          |
| Energielabel     | F                               |
| Levensduur (uur) | 30000                           |

## Technische Informatie

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Noodverlichting       | Nee               |
| Kantelbaar            | Nee               |
| Technologie           | LED Geïntegreerd  |
| Netspanning (Volt)    | 220-240           |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver      | Yes               |
| Lumen per watt        | 85                |
| Gradenbundel (graden) | 120               |
| Kleurcode             | 865 Daglicht Wit  |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 6500 Daglicht Wit |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave        |
| Lichtkleur                  | Wit                                |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                       |
| Powerfactor                 | >0.50                              |
| Inbouwdiepte (mm)           | 50                                 |
| UGR - Verblindingsgraad     | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking          | PC (Polycarbonate)                 |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                                 |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 210x210                        |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +50                     |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)             |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 30  |
| Diameter (mm) | 225 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|